




R51 IN LED



Material

aluminium

Materiaal

aluminium

Matériau

aluminium



Finish

black - chrome - grey - white
interior : black - white
ring : black - grey - white
lens : PMMA

Afwerking

zwart - chroom - grijs - wit
interieur : zwart - wit
ring : zwart - grijs - wit
lens : PMMA

Finition

noir - chrome - gris - blanc
intérieur : noir - blanc
anneau : noir - gris - white
lentille : PMMA

Lightsource

4 x power LED (included) 1.2W
cold white : 6000K - 440lm - CRI >75
4 x LED (included) 0.96W
warm white : 2700K - 456lm - CRI >93
beam : 10° - 25° - 40°

Lichtbron

4 x power LED (inclusief) 1.2W
koud wit : 6000K - 440lm - CRI >75
4 x LED (inclusief) 0.96W
warm wit : 2700K - 456lm - CRI >93
lichtbundel : 10° - 25° - 40°

Source lumineuse

4 x power LED (inclus) 1.2W
blanc froid : 6000K - 440lm - CRI >75
4 x LED (inclus) 0.96W
blanc chaud : 2700K - 456lm - CRI >93
rayon de lumière : 10° - 25° - 40°

Connection

350mA - driver excluded

Aansluiting

350mA - voeding exclusief

Connexion

350mA - convertisseur exclus

Specifications

indoor
recessed
class III
IP40
aperture : 84 x 92 x 66 mm

Specificaties

binnen
inbouw
klasse III
IP40
opening : 84 x 92 x 66 mm

Spécifications

intérieur
encastré
classe III
IP40
ouverture : 84 x 92 x 66 mm

Accessories

concrete box : 87 x 97 x 106 mm
aperture : 90 x 100 x 108 mm

Accessoires

inbouwdoos voor beton : 87 x 97 x 106 mm
opening : 90 x 100 x 108 mm

Accessoires

boitier d'encastrement béton : 87 x 97 x 106 mm
ouverture : 90 x 100 x 108 mm

